

GLOCKENTRAUBEN

Automatische Glockentränken sind ideal für Hühner, Legehennen und Truthühner. Sie sind mit einem automatischen Ventil ausgestattet, das den Wasserstand reguliert.

Lieferung komplett mit Aufhängeschnur, Einstellöse und Schlauchführung, Schlauchtülle für 12x17 mm und 6x9 mm Schläuche und Montageanleitung.

Die Tränken bestehen aus hochwertigem Kunststoff und sind leicht zu reinigen. Ideal sowohl für den Hobby- als auch für den professionellen Einsatz. Berufszweig.

Der Trog ist für einen Wasserdruck von 0,2-0,5 bar (empfohlen 0,3 bar) ausgelegt. Mit steigendem Druck sinkt die Mindestwassermenge in der Wanne.



Internes Ventil (Art. 1050)

Ein wesentlicher Bestandteil unserer 1070, 1080 und 1090 Ventile.

100% in unseren Fabriken montiert und getestet.

PRODUKTANGABEN



Inline-Ventil (Art.1070)

Das Ventilgehäuse wurde neu gestaltet und ergonomischer gemacht. Er ist mit einem Schlauchanschluss ausgestattet, der für die Verwendung von 12x17 mm und 6x9 mm Schläuchen geeignet ist. Sie wird auf Tränken montiert Art. 8060 und 8030.

Seitenventil (Art.1080)

Montiert auf Trinkschale Art. 8040.

Seitenventil (Art.1090)

Montiert auf Trinkschale Art. 8050.



Wasserstand

- Möglichkeit, den Wasserstand im Trog zu regulieren;
- Empfohlener Vorspannfederabstand:
Ca. 24 mm für Art. 8060
Ca. 27 mm für Art. 8030
Ca. 56 mm für Art. 8040
Ca. 53 mm für Art. 8050
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen den Hülsen (Art.-Nr. 8060 und 8030) und dem Ende der Stange (Art.-Nr. 8050 und 8040), um den maximalen Wasserstand in der Wanne zu verringern.



Verstellöse und Rohrführung

Ergonomisch gestaltetes Ösenverstellsystem, das die Höheneinstellung vereinfacht und beschleunigt.



GLOCKENTRAUBEN



www.riversystems.it

via Marco Polo 33, 35011 Campodarsego (PD) Italia

Telefon: (+39) 0499202464

Email: info@riversystems.it

riversystems.it



riversystems.it

Leichtes Geflügel



Art. 8060

Automatische Glockentränke für 6x9 und 12x17 mm Röhren, für Hühner/Eier/leichtes Geflügel (ab dem ersten Tag), mit kleiner Rinne und Gegengewicht. Das Produkt muss aus dem Verkehr gezogen werden.

- 60/80 erwachsene Hennen
- Durchmesser 400 mm, Höhe 600 mm

Schichten/Elterntiere



Art. 8030

Automatischer Glockentrog für 6x9 und 12x17 mm Rohr, mit Zwischenkanal und Gegengewicht. Das Produkt muss aus dem Verkehr gezogen werden.

- 60/80 Hennen oder erwachsene Züchter
- Durchmesser 422 mm, Höhe 600 mm

Schichten/Elterntiere/Entwöhnung von Puten



Art. 8040

Automatischer Glockentrog für 6x9 und 12x17 mm Rohr, mit Zwischenkanal und Ballastkübel und Seitenventil. Das Produkt kann aufgehängt oder auf den Boden gestellt werden.

- 60/80 Hennen oder erwachsene Züchter
- Durchmesser 422 mm, Höhe 580 mm

Truthähne/Bäckchen



Art. 8050

Automatischer Glockentrog für 6x9 und 12x17 mm Schlauch, mit großer Rinne und Ballastkübel und Seitenventil. Das Produkt kann aufgehängt oder auf den Boden gestellt werden.

- 50/60 Truthähne oder Gänse
- Durchmesser 484 mm, Höhe 580 mm

ZUBEHÖR



Konsolenfassung
Art. Nr. 143/A



Grünes PVC-Rohr
12x17 mm
Art. Nr. 239

ZUBEHÖR



Weißer Bügelsockel
mit Dämpfer
Art. Nr. 1020



Schwarzes PVC-Rohr
6x9 mm
Art. Nr. 4105-05